



## Hauptdaten

Länge	7,00 m
Breite	2,50 m
Tiefgang (KWL)	0,50 m
Verdrängung	3,5 t
Geschwindigkeit	24 kn
Reichweite bei 24 kn	ca. 130 sm

## Antriebsanlage

Steyr MO 306 H 43 WJ, 215 kW/292 PS, Hamilton-Jet

## Navigations-, Kommunikations- und Peilanlagen

GPS-Seekartenplotter mit AIS, Radaroverlay  
Magnetkompass, elektronischer Kompass  
UKW-Seefunkanlage, UKW-Handsprechfunkgeräte  
Echolot  
SARCOM-Betriebsfunkanlage  
Automatischer Notfrequenzfunkpeiler  
Personal Locator Beacons (PLB/Person-über-Bord-System)  
Tetra-BOS-Sprechfunk  
bordinternes Kommunikationssystem  
aktiver Radarreflektor

## Mobile Station

Transport auf Spezialtrailer hinter Unimog U 2150 L/  
\* Traktor John Deere 7730/  
\*\* ohne Zugmaschine, mit festem Hafentiegeplatz  
Flutlichtsystem (auf Unimog)

## Rettungsdiensttausrüstung

Suchscheinwerfer  
Rescue-Plattform am Heck  
Notfallkoffer- und -rucksackset  
Sanitätskoffer  
Halbautomatik-Defibrillator  
Sauerstoffbeatmungsanlage  
Schleifkorb- und Schaufeltragen,  
z. T. mit Vakuummatratze  
Pneumatisches Leinenwurfgerät (PLT)  
Schleppsystem 1,0 t SWL  
(Haken auf Laufschiene)  
Rundumlaufendes Fendersystem  
(erlaubt das Längsseitsgehen auch bei  
höheren Fahrtstufen)  
Umlaufendes Life-Belt-System  
Bergungs- und Lenzpumpe (10 m<sup>3</sup>/h) mit  
20 m Kabel für Einsatz beim Schleppen  
Lecksegel  
2 Feuerlöscher

## Stationierung

ZANDER  
HECHT \*

Zingst  
Zinnowitz

BARSCH  
WUPPERTAL \*\*

Wustrow  
Maasholm