



28-Meter-Seenotrettungskreuzer mit Tochterboot

HAUPTDATEN

Länge	27,90 m
Breite	6,20 m
Tiefgang (KWL)	1,95 m
Verdrängung	120,0 t
Geschwindigkeit	24,0 kn
Reichweite	ca. 600/800 sm

SEENOTRETTUNGSKREUZER

TOCHTERBOOT

8,20 m
2,90 m
0,80 m
4,3 t
19,0 kn

ANTRIEBSANLAGEN

2 x MTU 16V 2000 M72, je 1.440 kW/1.958 PS,
zusammen 2.880 kW/3.916 PS
2 x ZF DF Schiffswendegetriebe, Schleichfahrteinrichtung;
Bugstrahlanlage, 75 kW/102 PS
Tochterboot: 1 x Steyr SE 236 E40, 170 kW/231 PS

HILFSAGGREGATE

Dieselmotor Deutz BF 6M 1013 M auf Gen. 88 kVA
oder Hydraulikpumpe 120 kW
Dieselgenerator Whisperpower SQ 25 25 kVA

ZULADUNGEN

	15.000 l
Brennstoff ohne Reserve	1.500 l
Schmier- und Hydrauliköl	4.000 l
Frischwasser	2.500 l
Grau-/Schwarzwasser	

NAVIGATIONS-, KOMMUNIKATIONS- UND PEILANLAGEN

Elektronische Seekarte mit AIS, Radaroverlay, Echograph
Kreiselkompass mit Selbststeuereinrichtung
3 UKW-Seefunkanlagen, Grenzwellenfunkanlage
Pactor-Anlage für Grenz- und Kurzwellendatenübertragung
SARCOM-Betriebsfunkanlage
Automatische UKW- und Notfrequenzfunkpeiler
GMDSS-Handsprechfunkgeräte
Mobiltelefon, Tetra-BOS-Sprechfunk
Tochterboot: UKW, Radar, Echolot, AIS, Plotter,
Intercomsystem, GPS, Handfunkgeräte
AIS SART

RETTUNGSDIENSTAUSRÜSTUNG

Mehrzweckraum mit Behandlungsfläche
Notfallkoffer- und -rucksackset
Automatik-Defibrillator (AED)
Sauerstoffbeatmungsanlage
Tochterboot: Notfallrucksack
Schlepphaken 7 t SWL, Schleppleinengeschirr
Pneumatisches Leinenwurfgerät (PLT)
Bergungs- und Lenzpumpen 2 x 48 m³/h
Auftriebskörper 2 x 1 m³
Lecksegel, Kletterrettungsnetz, Rettungssteg
Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor
Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze

FEUERLÖSCHEINRICHTUNG

Feuerlöschpumpe 220 m³/h, Monitor, elektr. ferngelenkt,
80 m Wurfweite, verschiedene Schlauchlängen und
Strahlrohre, Handschaumrohr

STATIONIERUNG

ERNST MEIER-HEDDE • LOTTE	Amrum
BERLIN • STEPPKE	Laboe
ANNELIESE KRAMER • MATHIAS	Cuxhaven
HAMBURG • ST. PAULI	Borkum
FELIX SAND • SAPHIR	Grömitz
NIS RANDERS • UWE	Darßer Ort