



## 28-Meter-Seenotrettungskreuzer mit Tochterboot

### HAUPTDATEN

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Länge           | 27,90 m        |
| Breite          | 6,20 m         |
| Tiefgang (KWL)  | 1,95 m         |
| Verdrängung     | 120,0 t        |
| Geschwindigkeit | 24,0 kn        |
| Reichweite      | ca. 600/800 sm |

### SEENOTRETTUNGSKREUZER

### TOCHTERBOOT

|         |
|---------|
| 8,20 m  |
| 2,90 m  |
| 0,80 m  |
| 4,3 t   |
| 19,0 kn |

### ANTRIEBSANLAGEN

2 x MTU 16V 2000 M72, je 1.440 kW/1.958 PS, zusammen 2.880 kW/3.916 PS  
 2 x ZF DF Schiffswendegetriebe, Schleichfahrteinrichtung; Bugstrahlanlage, 75 kW/102 PS  
 Tochterboot: 1 x Steyr SE 236 E40, 170 kW/231 PS

### HILFSAGGREGATE

Dieselmotor Deutz BF 6M 1013 M auf Gen. 88 kVA  
 oder Hydraulikpumpe 120 kW  
 Dieselgenerator Whisperpower SQ 25 25 kVA

### ZULADUNGEN

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Brennstoff ohne Reserve  | 15.000 l |
| Schmier- und Hydrauliköl | 1.500 l  |
| Frischwasser             | 4.000 l  |
| Grau-/Schwarzwasser      | 2.500 l  |

### NAVIGATIONS-, KOMMUNIKATIONS- UND PEILANLAGEN

Elektronische Seekarte mit AIS, Radaroverlay, Echograph  
 Kreiselkompass mit Selbststeuereinrichtung  
 3 UKW-Seefunkanlagen, Grenzwellenfunkanlage  
 Pactor-Anlage für Grenz- und Kurzwellendatenübertragung  
 SARCUM-Betriebsfunkanlage  
 Automatische UKW- und Notfrequenzfunkpeiler  
 GMDSS-Handsprechfunkgeräte  
 Mobiltelefon, Tetra-BOS-Sprechfunk  
 Tochterboot: UKW, Radar, Echolot, AIS, Plotter,  
 Intercomsystem, GPS, Handfunkgeräte  
 AIS SART

### RETTUNGSDIENSTAUSRÜSTUNG

Mehrzweckraum mit Behandlungsfläche  
 Notfallkoffer- und -rucksackset  
 Automatik-Defibrillator (AED)  
 Sauerstoffbeatmungsanlage  
 Tochterboot: Notfallrucksack  
 Schlepphaken 7 t SWL, Schleppleinengeschirr  
 Pneumatisches Leinenwurfgerät (PLT)  
 Bergungs- und Lenzpumpen 2 x 48 m<sup>3</sup>/h  
 Auftriebskörper 2 x 1 m<sup>3</sup>  
 Lecksegel, Kletterrettungsnetz, Rettungssteg  
 Atemschutzgeräte und Atemluftkompressor  
 Schleifkorb- und Schaufeltragen, z. T. mit Vakuummatratze

### FEUERLÖSCHEINRICHTUNG

Feuerlöschpumpe 220 m<sup>3</sup>/h, Monitor, elektr. ferngelenkt,  
 80 m Wurfweite, verschiedene Schlauchlängen und  
 Strahlrohre, Handschaumrohr

### STATIONIERUNG

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ERNST MEIER-HEPDE • LOTTE  | Amrum    |
| BERLIN • STEPPKE           | Laboe    |
| ANNELIESE KRAMER • MATHIAS | Cuxhaven |
| HAMBURG • ST. PAULI        | Borkum   |
| FELIX SAND • SAPHIR        | Grömitz  |